

Gebo Verschraubung mit AG Typ A 2"

<https://www.schwarте-shop.de/gebo-verschraubung-ag-typ-a-2>

Artikelnummer: 17043



€ 51,79

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Gebo Verschraubung mit Außengewinde DN 50 2 Zoll x 60,3 mm

Gebo Temperguss Klemmverbinder Typ A als Problemlöser für die einfache und schnelle Rohranbindung. Geeignet für Stahlrohr nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440 / 2441), DIN 2442 und DIN 2448.

Gebo Klemmverbinder kommen zum Einsatz in:

- Trinkwasserinstallationen
- Heizungsanlagen
- Hausanschlussleitungen in der Gas- und Trinkwasserversorgung
- Feuerlöschleitungen
- Durckluftleitungen
- Heizöl- und Dieselkraftstoffleitungen

Verarbeitung:

Glatte unverformte Rohre ohne Gewinde senkrecht zur Achse Abtrennen, entgraten und von Anstrichen reinigen.

Medien:

- Wasser
- Gas (außerhalb von Gebäuden)
- Druckluft
- Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)

Temperaturen:

- Trinkwasser bis 25°C

- Heizwasser bis 80°C
- Gas -20°C bis +20°C
- Öl bis 40°C

Druckstufen:

- Wasser PN 10 bis 3/4 Zoll bzw. PN 16 ab 1 Zoll
- Gas PN 5
- Druckluft PN 12,5
- Öl PN 6

Prüfungen:

- Wasser: W534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2216
- Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1454
- VdS-geprüft ab DN 25 (Feuerlöschleitungen)
- Heizöl: bauaufsichtliche Zulassung DIBT, Zul.-Nr.: Z-38.4-212