Gebo Verschraubung beidseitig zum Klemmen Typ O 1 1/4"

https://www.schwarte-shop.de/gebo-verschraubung-beidseitig-klemmen-typ-o-1-1-4

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17032**

€ 39,23

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Gebo Kupplung mit Innengewinde DN 32 1 1/4 Zoll x 42,4 mm

Gebo Temperguss Klemmverbinder Typ O als Problemlöser für die einfache und schnelle Rohranbindung. Geeignet für Stahlrohr nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440 / 2441), DIN 2442 und DIN 2448.

Gebo Klemmverbinder kommen zum Einsatz in:

- Trinkwasserinstallationen
- Heizungsanlagen
- Hausanschlussleitungen in der Gas- und Trinkwasserversorgung
- Feuerlöschleitungen
- Durckluftleitungen
- Heizöl- und Dieselkraftstoffleitungen

Verarbeitung:
Glatte unverformte Rohre ohne Gewinde senkrecht zur Achse Abtrennen, entgraten und von Anstrichen reinigen.

Medien:

- Wasser
- Gas (außerhalb von Gebäuden)
- Druckluft
- Heizöl bis 2" (TRBF beachten!)

Temperaturen:

- Trinkwasser bis 25°C

- Heizwasser bis 80°C
- Gas -20°C bis +20°C
- Öl bis 40°C

Druckstufen:

- Wasser PN 10 bis 3/4 Zoll bzw. PN 16 ab 1 Zoll
- Gas PN 5
- Druckluft PN 12,5
- Öl PN 6

Prüfungen:

- Wasser: W534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2216
- Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1454
- VdS-geprüft ab DN 25 (Feuerlöschleitungen)
- Heizöl: bauaufsichtliche Zulassung DIBT, Zul.-Nr.: Z-38.4-212