# IMIT Gehäusethermostat GT 0-90 °C mit Kapillarleitung 2000 mm

https://www.schwarte-shop.de/gehaeusethermostat-gtk-7-rd-kapillarleitung-2000-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31365**

**€ 20,23**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**IMIT Gehäusethermostat GT 0-90 °C mit Kapillarleitung 2000 mm.** Thermostat im Aufbaugehäuse mit abgesetztem Fühler: Das Gehäuse wird an der Wand oder am Gerät montiert, der Fühler über die Kapillarleitung in eine Tauchhülse oder an die Messstelle geführt.

| | |
|---|---|
| Einstellbereich | 0 bis 90 °C |
| Schaltdifferenz | 4 ±1 K |
| Kontakt | Wechsler, öffnend 10 (2,5) A, schließend 6 (2,5) A, 250 V~ |
| Fühler | Kupfer, Ø 6,5 x 95 mm |
| Kapillarleitung | 2000 mm, Kupfer, PVC-ummantelt |
| Temperatur | Gehäuse max. 80 °C, Fühler max. 150 °C |
| Gehäuse | Kunststoff grau, ca. 54 x 90 mm, Kabelverschraubung M20 x 1,5 |
| Schutzart | IP40 |
| Norm | DIN EN 14597 |

**Wichtig**

- Den elektrischen Anschluss nur von einer Elektrofachkraft ausführen lassen.
- Die Kapillarleitung nicht knicken.

Alle Thermostate: Thermostate.