GEKA Gewindestück Messing AG 3/4" - 08.2111

https://www.schwarte-shop.de/geka-gewindestueck-messing-ag-3-4-08-2111



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24293**

€ 2,31

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

GEKA Gewindestück Messing mit Außengewinde G 3/4". Es wird in ein Innengewinde geschraubt – etwa in eine Muffe, ein Gerät oder einen Pumpenausgang. So wird aus einem Gewindeanschluss ein GEKA-Anschluss, an den sich Schlauchstücke und andere GEKA-Teile in jeder Größe kuppeln lassen.

Anschluss	Außengewinde G 3/4" (Rohrgewinde, zylindrisch)
Werkstoff	Messing
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temperatur	ca. ?5 bis +100 °C, abhängig vom Dichtring
Dichtring	serienmäßig GEKA Dichtring 200C (NBR), ca. ?10 bis +90 °C
System	Klauenabstand einheitlich 40 mm – kuppelbar mit allen GEKA- und GEKA-plus-Teilen, auch in anderen Größen

Wichtig

- Max. 10 bar – wird ein GEKA-plus-Teil angekuppelt, gilt für die Verbindung trotzdem 10 bar.
- Nicht für Trinkwasser vorgesehen – dafür gibt es GEKA plus „K“.
- Das Außengewinde mit Gewindedichtmittel, z. B. Dichtband, eindichten.

So wird gekuppelt

1. Die beiden Kupplungshälften mit den Klauen versetzt aneinanderhalten und zusammenstecken.
2. Gegeneinander verdrehen, bis die Klauen am Anschlag fest ineinandergreifen.
3. Zum Lösen die Leitung zuerst drucklos machen, dann zurückdrehen und abziehen.

Typische Anwendungen

- Gartenschlauch an Wasserhahn oder Außenzapfstelle
- Bewässerung und Regner
- Pumpenanschluss, z. B. Regenwasser
- Reinigung auf Hof, Baustelle oder im Stall

Passend dazu

- Schlauchstück 3/4"
- Gewindestück IG 3/4"
- Blindstück
- Ersatz-Dichtring 200C

Alle Teile im Überblick und welches wofür passt: GEKA-Kupplungen.