GEKA plus Blindkupplung "K" - 02.3118

https://www.schwarte-shop.de/geka-plus-blindkupplung-k-04-3118



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24367**

€ 3,51

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

GEKA plus Blindkupplung „K“. Verschließt eine GEKA-Kupplung in der Trinkwasser-Ausführung – etwa am Standrohr oder an einem Schlauchende, damit kein Schmutz hineinkommt.

Ausführung	Blindkupplung
Werkstoff	Messing
Betriebsdruck	max. 40 bar
Trinkwasser	DVGW-geprüft für den vorübergehenden Transport von Trinkwasser (VP 550)
Dichtring	GEKA-plus-Dichtring für Trinkwasser
System	Klauenabstand einheitlich 40 mm – kuppelbar mit allen GEKA- und GEKA-plus-Teilen, auch in anderen Größen

Wichtig

- Trinkwasser: geprüft für den *vorübergehenden* Transport nach DVGW VP 550, z. B. Bauwasser, Standrohr, Wohnmobil oder Garten – nicht für die feste Hausinstallation.
- Wird ein normales GEKA-Teil angekuppelt, gilt dessen Druckgrenze von 10 bar und die Trinkwassereignung entfällt.

So wird gekuppelt

1. Die beiden Kupplungshälften mit den Klauen versetzt aneinanderhalten und zusammenstecken.
2. Gegeneinander verdrehen, bis die Klauen am Anschlag fest ineinandergreifen. Sicherungsnoppen verhindern, dass sich die Kupplung von selbst löst.
3. Zum Lösen die Leitung zuerst drucklos machen, dann zurückdrehen und abziehen.

Passend dazu

- Ersatz-Dichtring GEKA plus

Alle Teile im Überblick und welches wofür passt: GEKA-Kupplungen.