GEKA plus Gewindestück "K" AG 1/2" - 02.2110

https://www.schwarte-shop.de/geka-plus-gewindestueck-k-ag-1-2-02-2110



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24307**

€ 3,90

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

GEKA plus Gewindestück „K“ mit Außengewinde G 1/2". Die Trinkwasser-Ausführung der GEKA-plus-Kupplung – zum Einschrauben in Muffe, Verteiler oder Gerät.

Anschluss	Außengewinde G 1/2" (Rohrgewinde, zylindrisch)
Werkstoff	Messing
Betriebsdruck	max. 40 bar
Trinkwasser	DVGW-geprüft für den vorübergehenden Transport von Trinkwasser (VP 550)
Dichtring	GEKA-plus-Dichtring für Trinkwasser
System	Klauenabstand einheitlich 40 mm – kuppelbar mit allen GEKA- und GEKA-plus-Teilen, auch in anderen Größen

Wichtig

- Trinkwasser: geprüft für den *vorübergehenden* Transport nach DVGW VP 550, z. B. Bauwasser, Standrohr, Wohnmobil oder Garten – nicht für die feste Hausinstallation.
- Wird ein normales GEKA-Teil angekuppelt, gilt dessen Druckgrenze von 10 bar und die Trinkwassereignung entfällt.
- Das Außengewinde mit einem für Trinkwasser zugelassenen Dichtmittel eindichten.

So wird gekuppelt

1. Die beiden Kupplungshälften mit den Klauen versetzt aneinanderhalten und zusammenstecken.
2. Gegeneinander verdrehen, bis die Klauen am Anschlag fest ineinandergreifen. Sicherungsnoppen verhindern, dass sich die Kupplung von selbst löst.

3. Zum Lösen die Leitung zuerst drucklos machen, dann zurückdrehen und abziehen.

Typische Anwendungen

- Standrohr und Bauwasser
- Wohnmobil und Wohnwagen befüllen
- Trinkwasserschlauch im Garten oder auf dem Festplatz

Passend dazu

- Schlauchstück „K“ 1/2"
- Gewindestück „K“ IG 1/2"
- Blindkupplung „K“
- Ersatz-Dichtring GEKA plus

Alle Teile im Überblick und welches wofür passt: GEKA-Kupplungen.