# GEKA plus Gewindestück "K" IG 3/4" - 02.1111

https://www.schwarte-shop.de/geka-plus-gewindestueck-k-ig-3-4-02-1111




Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24313**

**€ 6,21**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**GEKA plus Gewindestück „K“ mit Innengewinde G 3/4".** Die Trinkwasser-Ausführung der GEKA-plus-Kupplung – zum Aufschrauben auf Standrohr, Zapfstelle oder Wasserhahn.

| | |
|---|---|
| Anschluss | Innengewinde G 3/4" (Rohrgewinde, zylindrisch) |
| Werkstoff | Messing |
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Trinkwasser | DVGW-geprüft für den vorübergehenden Transport von Trinkwasser (VP 550) |
| Dichtring | GEKA-plus-Dichtring für Trinkwasser |
| System | Klauenabstand einheitlich 40 mm – kuppelbar mit allen GEKA- und GEKA-plus-Teilen, auch in anderen Größen |

**Wichtig**

- Trinkwasser: geprüft für den *vorübergehenden* Transport nach DVGW VP 550, z. B. Bauwasser, Standrohr, Wohnmobil oder Garten – nicht für die feste Hausinstallation.
- Wird ein normales GEKA-Teil angekuppelt, gilt dessen Druckgrenze von 10 bar und die Trinkwassereignung entfällt.

## So wird gekuppelt

1. Die beiden Kupplungshälften mit den Klauen versetzt aneinanderhalten und zusammenstecken.
2. Gegeneinander verdrehen, bis die Klauen am Anschlag fest ineinandergreifen. Sicherungsnoppen verhindern, dass sich die Kupplung von selbst löst.
3. Zum Lösen die Leitung zuerst drucklos machen, dann zurückdrehen und abziehen.

## Typische Anwendungen

- Standrohr und Bauwasser
- Wohnmobil und Wohnwagen befüllen
- Trinkwasserschlauch im Garten oder auf dem Festplatz

## Passend dazu

- Schlauchstück „K“ 3/4"
- Gewindestück „K“ AG 3/4"
- Blindkupplung „K“
- Ersatz-Dichtring GEKA plus

Alle Teile im Überblick und welches wofür passt: GEKA-Kupplungen.