GEKA Schlauchstück Messing 3/4" - 19 mm - 08.0103

https://www.schwarte-shop.de/geka-schlauchstueck-messing-3-4-19-mm-08-0103



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24288**

€ 2,50

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

GEKA Schlauchstück Messing für Schlauch 3/4" – 19 mm Innendurchmesser. Die Tülle wird in den Schlauch geschoben und mit einer Schlauchschelle gesichert. Die Klauenseite kuppelt an jedes GEKA-Gewindestück, an eine andere Schlauchkupplung oder an Geräte mit GEKA-Anschluss.

Für Schlauch	3/4", Innendurchmesser 19 mm
Werkstoff	Messing
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temperatur	ca. ?5 bis +100 °C, abhängig vom Dichtring
Dichtring	serienmäßig GEKA Dichtring 200C (NBR), ca. ?10 bis +90 °C
System	Klauenabstand einheitlich 40 mm – kuppelbar mit allen GEKA- und GEKA-plus-Teilen, auch in anderen Größen

Wichtig

- Max. 10 bar – wird ein GEKA-plus-Teil angekuppelt, gilt für die Verbindung trotzdem 10 bar.
- Nicht für Trinkwasser vorgesehen – dafür gibt es GEKA plus „K“.

Montage

1. Schlauch gerade abschneiden und die Tülle bis zum Anschlag einschieben.
2. Mit einer passenden Schlauchschelle über der Tülle sichern.

So wird gekuppelt

1. Die beiden Kupplungshälften mit den Klauen versetzt aneinanderhalten und zusammenstecken.
2. Gegeneinander verdrehen, bis die Klauen am Anschlag fest ineinandergreifen.
3. Zum Lösen die Leitung zuerst drucklos machen, dann zurückdrehen und abziehen.

Typische Anwendungen

- Gartenschlauch an Wasserhahn oder Außenzapfstelle
- Bewässerung und Regner
- Pumpenanschluss, z. B. Regenwasser
- Reinigung auf Hof, Baustelle oder im Stall

Passend dazu

- Gewindestück IG 3/4"
- Gewindestück AG 3/4"
- Blindstück
- Ersatz-Dichtring 200C

Alle Teile im Überblick und welches wofür passt: GEKA-Kupplungen.