

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 21.10.25 14:13:32

Heimeier Thermostatventil 1/2" Winkeleck rechts Standard

https://www.schwarte-shop.de/heimeier-thermostatventil-1-2-winkeleck-rechts-standard



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **47161**

€ 19,12 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

HEIMEIER Thermostatventil ohne Voreistellung, Rotguss vernickelt

Typ: Winkeleck / rechts 1/2" IG

Thermostatventile in Winkelform / links können in Zweirohr-Pumpenheizungen eingebaut werden. Anschluss Innengewinde für Gewinderohre, oder in Verbindung mit den passenden Klemmverschraubungen mit Kupfer- oder Präzisionsstahlrohr.

Der Durchfluss- bzw. die Regeldifferenz kann zwischen 1 K bis 2 K ausgelegt werden. Für den erforderlichen hydraulischen Abgleich ist bei Standardventilen ein Durchflussmengenbegrenzer erforderlich oder eine entsprechende Rücklaufverschraubung z.B. die HEIMEIER Regulux. Das Ventil hat die Funktionen Regeln und Absperren.

Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss, geprüft nach DIN EN 215, KEYMARK-zertifiziert. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Das garantiert einem langlebigen und wartungsfreien Betrieb. Ebenso ist der Thermostateinsatz und äußerer O-Ring mit dem speziellen HEIMEIER-Montagegerät ohne die Anlage zu Entleeren auswechselbar.

Rohranschluss:

Das Thermostatventil hat auf der Rohranschlussseite Innengewinde und auf der Ausgangsseite eine Anschlussverschraubung mit Außengewinde. Vor Inbetriebnahme sind die Rohrleitungen der Anlage durchzuspülen, beim Befüllen die Ventile ganz öffnen damit sich keine Schmutzpartikel in den Ventilsitz festsetzen.

Winkeleck /rechts bedeutet: Heizkörper - Vorderseite, das Ventil wird auf der rechten Heizkörperseite montiert.

Thermostat

Es passen alle Heimeier Thermostat Köpfe und Stellantriebe mit den Anschluss M 30 x 1,5 auf die Ventilunterteile. Kommen Stellantriebe von anderen Herstellern zum Einbau ist darauf zu achten, dass deren Stellkraft im Schließbereich auf Thermostatventile mit weichdichtenden Ventiltellern angepasst ist.

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur TB: 120°C
Max. Betriebsüberdruck PB: 10 bar.
Niederdruckdampf: 110°C / 0,5 bar.

• Fabrikat: Heimeier

Typ: Standard Winkeleck / rechts
Material: Rotguß vernickelt
Nennweite: DN 15 (1/2")

• Anschluss: 1/2"

• Länge von der Ventilmitte IG bis Vorderkante AG: 58 mm

• Heimeier Art.-Nr.: 2310-02.000