

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 22:52:06

HEIMEIER V-exact II Thermostatventil 3/8" Eck mit Voreinstellung vernickelt

https://www.schwarte-shop.de/heimeier-v-exact-ii-thermostatventil-3-8-eck-voreinstellung-vernickelt



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 20,19

Artikelnummer: 47023

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Produktbeschreibung

HEIMEIER V-exact II Thermostatventil mit genauer Voreistellung, Rotguss vernickelt

Typ: 3/8" IG Eck

Heimeier V-exact II Thermostatventile mit stufenlose Präzision Voreinstellung ermöglichen den einfachen exakten hydraulischen Abgleich aller Wärmeversorger (Heizkörper) entsprechend den Wärmebedarf zu durchströmen. Mit einem Einstellschlüssel ist die Einstellung möglich, hier kann zwischen 1 und 8 stufenlos gewählt werden. Ein Verstellen per Hand durch Unbefugt ist nicht möglich.

Die Ventile sind für Zweirohr-Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen, einstellbar für größere Temperaturspreizungen auch in Kühlanlagen einsetzbar. Die Regeldifferenz kann für max. 1 K oder max. 2 K ausgelegt werden.

Besonderheiten der Ventile

- Optimiertes Geräuschverhalten durch eine optimale Regelkulisse
- · Vielfältiger Einsatz mit großem Durchflussbereich

- Ausgelegt für einen exakten hydraulischen Abgleich
- Einfache Voreinstellung mit einem Dreh
- Einstellungen leicht zu prüfen, durch stirnseitig ablesbare Ziffern und Markierungen
- Für langen und wartungsfreien Betrieb durch doppelte O-Ring-Abdichtung
- · Gehäuse korrosionsbeständig und sicher aus Rotguss vernickelt
- Ventileinsatz austauschbar ohne Entleeren der Anlage

Das Heimeier V-exact II Thermostatventil Gehäuse ist hergestellt aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. KEYMARK-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

Funktionen:

- Regeln
- Stufenlose Prazisions-Voreinstellung
- Absperren

Rohranschluss:

Das Thermostatventil hat auf der Rohranschlussseite Innengewinde und auf der Ausgangsseite eine Anschlussverschraubung mit Außengewinde. Somit ausgelegt für Schraubgewinde. Vor Inbetriebnahme der Anlage sind die Rohrleitungen zu spülen um zu vermeiden, dass sich keine Schmutzpartikel in dem Ventilsitz festsetzen, beim Befüllen sind die Ventile ganz zu öffnen.

Thermostatkopf

Die Thermostatventile passen zu HEIMEIER Thermostatköpfen oder TA thermischen bzw. motorischen Stellantrieben mit dem Anschluss M 30 x 1,5. Kommen Stellantriebe anderer Hersteller zum Einbau ist zu beachten, dass deren Stellkraft im Schließbereich auf Thermostatventile mit weichdichtenden Ventiltellern angepasst ist.

Technische Daten:

- max. Betriebstemperatur: 120°C
- max. Betriebstemperatur mit Bauschutzkappe oder Stellantrieb: 100°C

• max. Betriebsüberdruck: 10 bar.

Fabrikat: HeimeierBauschutzkappe: weiß

• Typ: V-exact II

• Material: Rotguß vernickelt

• Ausführung: Eck

• Nennweite: DN 10 (3/8")

• Länge von der Ventilmitte IG bis Vorderkante AG: 52 mm

• Heimeier Art.-Nr.: 3711-01.000

Für die Einstellung der V-exact II Thermostatventile von HEIMEIER finden Sie unter Datenblätter Berechnungsbeispiele oder Sie gehen einfach nach der Voreinstelltabelle mit den Angaben:

Voreinstellwerte bei unterschiedlicher Heizkörperleistung, Druckverlust und Systemspreizung

Wenn Sie Fragen haben zum Einbau oder zur Hydraulik, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung **E-Mail: as@schwarte-shop.de** oder **Tel. 05954-925831**