HT Eckdoppelabzweig 67° DN 100/50/50 mm

https://www.schwarte-shop.de/ht-eckdoppelabzweig-67-dn-100-50-50-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49104**

€ 16,70

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

HT Eckdoppelabzweig 67° DN 100/50/50 mm. Beim Eckdoppelabzweig liegen die beiden Abgänge im rechten Winkel zueinander – ideal für Anschlüsse aus zwei Wänden in einer Ecke.

Nennweite	DN 100, DN 50
Rohr-Außendurchmesser	110 mm, 50 mm
Winkel	67°
Passend für	HT-Rohre nach DIN EN 1451 (Polypropylen)

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung auf.
4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

Wichtig

- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.