# HT Endstopfen DN 125

https://www.schwarte-shop.de/ht-endstopfen-dn-125



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49121**

**€ 8,77**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**HT Endstopfen DN 125.** Der Endstopfen wird in eine Muffe gesteckt und hat eine Schraubkappe – der Anschluss lässt sich später wieder öffnen.

| | |
|---|---|
| Nennweite | DN 125 |
| Rohr-Außendurchmesser | 125 mm |
| Passend für | HT-Rohre nach DIN EN 1451 (Polypropylen) |

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung auf.
4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

**Wichtig**

- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.