HT Reduzierrohr DN 40x50 mm

https://www.schwarte-shop.de/ht-reduzierrohr-dn-40x50-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49105**

€ 1,98

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

HT Reduzierrohr DN 40x50 mm. Das Reduzierrohr verbindet zwei HT-Rohre unterschiedlicher Größe.

Nennweite	DN 40, DN 50
Rohr-Außendurchmesser	40 mm, 50 mm
Passend für	HT-Rohre nach DIN EN 1451 (Polypropylen)

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung auf.
4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

Wichtig

- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.