# HT Safe Reinigungsrohr DN 110 mit Schraubdeckel

https://www.schwarte-shop.de/ht-reinigungsrohr-dn-100-schraubdeckel



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49051**

**€ 4,99**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**HT Safe Reinigungsrohr DN 110 mit Schraubdeckel.** Das Reinigungsrohr hat eine Öffnung mit Schraubdeckel. Darüber lässt sich die Leitung bei einer Verstopfung reinigen, ohne sie zu zerlegen.

| | |
|---|---|
| Nennweite | DN 110 |
| Rohr-Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | Polypropylen PP-H nach DIN EN 1451-1, Farbe grau (RAL 7043) |
| Dichtung | werkseitig eingelegte 3-fach-Lippendichtung |
| Temperatur | heißwasserbeständig, Abwasser kurzzeitig bis 95 °C |
| Brandverhalten | schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102) |
| Schall | 21 dB(A) bei 4 l/s (Bismat 1000) |
| Medien | auch aggressive Abwässer im pH-Bereich 2 bis 12 |

## Einsatzbereiche

- Schmutzwasser-, Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen im Haus
- innenliegende Regenwasserleitungen und Lüftungsleitungen
- Grundleitungen in der Bodenplatte
- Kondensatleitungen aus Feuerungsanlagen
- Fettleitungen in Großküchen (mit NBR-Dichtung)

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung auf.

4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

**Wichtig**

- Durchführungen durch Brandabschnitte (Decken, Wände) mit Brandschutzmanschette ausführen.
- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.