HT Safe Doppelabzweig DN 75 x 75 x 75, 67 Grad

https://www.schwarte-shop.de/ht-safe-doppelabzweig-dn-75-x-75-x-75-67-grad



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49481**

€ 6,03

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

HT Safe Doppelabzweig DN 75 x 75 x 75, 67 Grad. Der Doppelabzweig nimmt zwei Zuläufe auf einmal auf, zum Beispiel zwei gegenüberliegende Anschlüsse an einem Fallrohr.

Nennweite	DN 75
Rohr-Außendurchmesser	75 mm
Winkel	67°
Werkstoff	Polypropylen PP-H nach DIN EN 1451-1, Farbe grau (RAL 7043)
Dichtung	werkseitig eingelegte 3-fach-Lippendichtung
Temperatur	heißwasserbeständig, Abwasser kurzzeitig bis 95 °C
Brandverhalten	schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
Schall	21 dB(A) bei 4 l/s (Bismat 1000)
Medien	auch aggressive Abwässer im pH-Bereich 2 bis 12

Einsatzbereiche

- Schmutzwasser-, Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen im Haus
- innenliegende Regenwasserleitungen und Lüftungsleitungen
- Grundleitungen in der Bodenplatte
- Kondensatleitungen aus Feuerungsanlagen
- Fettleitungen in Großküchen (mit NBR-Dichtung)

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung

auf.
4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

Wichtig

- Durchführungen durch Brandabschnitte (Decken, Wände) mit Brandschutzmanschette ausführen.
- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.