# HT Safe Eckdoppelabzweig 67° DN 100/100/100

https://www.schwarte-shop.de/ht-safe-eckdoppelabzweig-67-dn-100-100-100



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49103**

**€ 14,46**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**HT Safe Eckdoppelabzweig 67° DN 100/100/100.** Beim Eckdoppelabzweig liegen die beiden Abgänge im rechten Winkel zueinander – ideal für Anschlüsse aus zwei Wänden in einer Ecke.

| | |
|---|---|
| Nennweite | DN 100 |
| Rohr-Außendurchmesser | 110 mm |
| Winkel | 67° |
| Werkstoff | Polypropylen PP-H nach DIN EN 1451-1, Farbe grau (RAL 7043) |
| Dichtung | werkseitig eingelegte 3-fach-Lippendichtung |
| Temperatur | heißwasserbeständig, Abwasser kurzzeitig bis 95 °C |
| Brandverhalten | schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102) |
| Schall | 21 dB(A) bei 4 l/s (Bismat 1000) |
| Medien | auch aggressive Abwässer im pH-Bereich 2 bis 12 |

## Einsatzbereiche

- Schmutzwasser-, Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen im Haus
- innenliegende Regenwasserleitungen und Lüftungsleitungen
- Grundleitungen in der Bodenplatte
- Kondensatleitungen aus Feuerungsanlagen
- Fettleitungen in Großküchen (mit NBR-Dichtung)

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung

auf.
4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

**Wichtig**

- Durchführungen durch Brandabschnitte (Decken, Wände) mit Brandschutzmanschette ausführen.
- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.