HT-Universal-Sifonwinkel mit H-Nippel Ø 32 und Schutzkappe

https://www.schwarte-shop.de/ht-universal-sifonwinkel-h-nippel-o-32-schutzkappe



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49069**

€ 4,15

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

HT-Universal-Sifonwinkel mit H-Nippel Ø 32 und Schutzkappe. Der Siphonbogen verbindet den Siphon eines Waschbeckens, einer Spüle oder eines Geräts mit der HT-Leitung.

Nennweite	DN 32
Rohr-Außendurchmesser	32 mm
Passend für	HT-Rohre nach DIN EN 1451 (Polypropylen)

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung auf.
4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

Wichtig

- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.