

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 12.12.25 20:09:30

Itap VX Messing Klemmverbinder T-Stück mit IG 25 mm x 3/4" x 25 mm

https://www.schwarte-shop.de/itap-vx-messing-klemmverbinder-t-stueck-ig-25-mm-x-3-4-x-25-mm



Artikelnummer: 93213

€ 10,51

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Itap VX Messing Klemmverbinder T-Stück 25 mm x IG 3/4" x 25 mm – Robuste Verbindung für Kunststoffrohre mit Innengewinde

Das Itap VX Messing Klemmverbinder T-Stück 25 mm x IG 3/4" x 25 mm ermöglicht eine sichere und dichte Verbindung von Kunststoffrohren (HDPE und NDPE) mit einer zusätzlichen Innengewinde-Anschlussmöglichkeit. Es eignet sich ideal zum Durchleiten von Trinkwasser, Abwasser und anderen flüssigen Medien. Gefertigt aus hochwertigem Messing (MS 58), zeichnet sich das T-Stück durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit, Druckfestigkeit und Langlebigkeit aus. Die präzise Klemmtechnik sorgt für eine einfache und sichere Montage ohne Schweißen oder Löten.

Eigenschaften & Vorteile:

- T-Stück mit Innengewinde: Ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Komponenten
- Hochwertiges Material: Messing (MS 58) für maximale Beständigkeit
- Für verschiedene Medien geeignet: Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten
- Hohe Temperaturbeständigkeit: Einsetzbar von -20°C bis +120°C
- Druckstabil: Maximaler Betriebsdruck von 16 bar
- Einfache Montage: Kein Löten oder Schweißen erforderlich
- Vielseitig verwendbar: Geeignet für unter- und oberirdische Rohrverbindungen

Aufbau des Klemmverbinders:

Das **Itap VX Klemmverbinder T-Stück** besteht aus mehreren hochwertigen Komponenten, die eine langlebige und sichere Verbindung gewährleisten:

- Gehäuse mit Innengewinde für zusätzliche Anschlussmöglichkeiten
- O-Ringe für eine sichere Abdichtung

- Druckringe zur gleichmäßigen Klemmkraftverteilung
- Spannringe für festen Halt der Rohre
- Verschraubungen (Überwurfmuttern) für eine stabile Verbindung

Hinweis: Beim Einsatz für Gasleitungen ist zusätzlich eine Gashülse bzw. ein Stützröhrchen erforderlich.

Technische Daten:

Größe: 25 mm x IG 3/4" x 25 mm
Material: Messing (MS 58)

• Max. Betriebsdruck: 16 bar

• Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C

• Einsatzbereich: Für Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten

Dieses T-Stück ermöglicht eine sichere und langlebige Verbindung von Kunststoffrohren mit Innengewindeanschlüssen und bietet flexible Anschlussmöglichkeiten.