

Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangsstück AG 1 1/4" x 40 mm

<https://www.schwarте-shop.de/itap-vx-messing-klemmverbinder-uebergangsstueck-ag-1-1-4-x-40-mm>

Artikelnummer: 93227



€ 12,31

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangsstück AG 1 1/4" x 40 mm – Zuverlässige Verbindung von Kunststoffrohren mit Gewindeanschluss

Das **Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangsstück AG 1 1/4" x 40 mm** ermöglicht eine sichere und dichte Verbindung zwischen Kunststoffrohren (HDPE und NDPE) und Bauteilen mit einem **Außengewinde**. Es eignet sich optimal zum **Durchleiten von Trinkwasser, Abwasser und anderen flüssigen Medien**. Gefertigt aus hochwertigem Messing (MS 58), überzeugt der Klemmverbinder durch seine Korrosionsbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit und Langlebigkeit. Die einfache Klemmtechnik sorgt für eine schnelle und dichte Montage ohne zusätzliche Werkzeuge.

Eigenschaften & Vorteile:

- **Übergangsstück mit Außengewinde:** Für den Anschluss an Gewindeverbindungen
- **Hochwertiges Material:** Robustes Messing (MS 58) für lange Lebensdauer
- **Für verschiedene Medien geeignet:** Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten
- **Hohe Temperaturbeständigkeit:** Einsetzbar von -20°C bis +120°C
- **Druckstabil:** Maximaler Betriebsdruck von 16 bar
- **Einfache und sichere Montage:** Kein Löten oder Schweißen erforderlich
- **Vielseitig einsetzbar:** Geeignet für unter- und oberirdische Rohrverbindungen

Aufbau des Klemmverbinder:

Das **Itap VX Klemmverbinder Übergangsstück** besteht aus mehreren präzise gefertigten Komponenten, die für eine sichere und dichte Verbindung sorgen:

- **Gehäuse** mit Außengewinde für Gewindeverbindungen
- **O-Ring** für zuverlässige Abdichtung

- **Druckring** zur gleichmäßigen Klemmkraft
- **Spannring** für sicheren Halt des Rohrs
- **Verschraubung (Überwurfmutter)** für eine feste und stabile Verbindung

Hinweis: Beim Einsatz für Gasleitungen ist zusätzlich eine Gashülse bzw. ein Stützrörchen erforderlich.

Technische Daten:

- **Größe:** AG 1 1/4" x 40 mm
- **Material:** Messing (MS 58)
- **Max. Betriebsdruck:** 16 bar
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis +120°C
- **Einsatzbereich:** Für Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten

Der Klemmverbinder bietet eine zuverlässige Möglichkeit, Kunststoffrohre sicher mit Gewindeanschlüssen zu verbinden und dauerhaft dichte Rohrverbindungen herzustellen.