

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 12.12.25 20:09:30

Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangsstück AG 3/4" x 25 mm

https://www.schwarte-shop.de/itap-vx-messing-klemmverbinder-uebergangsstueck-ag-3-4-x-25-mm



Artikelnummer: 93225

€ 4,68 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab **€ 5,60**



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangsstück AG 3/4" x 25 mm – Zuverlässige Verbindung von Kunststoffrohren mit Gewindeanschluss

Das Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangsstück AG 3/4" x 25 mm ermöglicht eine sichere und dichte Verbindung zwischen Kunststoffrohren (HDPE und NDPE) und Bauteilen mit einem Außengewinde. Es eignet sich optimal zum Durchleiten von Trinkwasser, Abwasser und anderen flüssigen Medien. Gefertigt aus hochwertigem Messing (MS 58), überzeugt der Klemmverbinder durch seine Korrosionsbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit und Langlebigkeit. Die einfache Klemmtechnik sorgt für eine schnelle und dichte Montage ohne zusätzliche Werkzeuge.

Eigenschaften & Vorteile:

- Übergangsstück mit Außengewinde: Für den Anschluss an Gewindeverbindungen
- Hochwertiges Material: Robustes Messing (MS 58) für lange Lebensdauer
- Für verschiedene Medien geeignet: Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten
- Hohe Temperaturbeständigkeit: Einsetzbar von -20°C bis +120°C
- Druckstabil: Maximaler Betriebsdruck von 16 bar
- Einfache und sichere Montage: Kein Löten oder Schweißen erforderlich
- Vielseitig einsetzbar: Geeignet für unter- und oberirdische Rohrverbindungen

Aufbau des Klemmverbinders:

Das **Itap VX Klemmverbinder Übergangsstück** besteht aus mehreren präzise gefertigten Komponenten, die für eine sichere und dichte Verbindung sorgen:

- Gehäuse mit Außengewinde für Gewindeverbindungen
- O-Ring für zuverlässige Abdichtung

- Druckring zur gleichmäßigen Klemmkraft
- Spannring für sicheren Halt des Rohrs
- Verschraubung (Überwurfmutter) für eine feste und stabile Verbindung

Hinweis: Beim Einsatz für Gasleitungen ist zusätzlich eine Gashülse bzw. ein Stützröhrchen erforderlich.

Technische Daten:

Größe: AG 3/4" x 25 mm
Material: Messing (MS 58)
Max. Betriebsdruck: 16 bar

• Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C

• Einsatzbereich: Für Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten

Der Klemmverbinder bietet eine zuverlässige Möglichkeit, Kunststoffrohre sicher mit Gewindeanschlüssen zu verbinden und dauerhaft dichte Rohrverbindungen herzustellen.