

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 12.12.25 20:26:53

Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangswinkel 90° AG 1 1/4" x 40 mm

https://www.schwarte-shop.de/itap-vx-messing-klemmverbinder-uebergangswinkel-90-ag-1-1-4-x-40-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 16,08
inkl. 19% MwSt.

Artikelnummer: 93223

zzgl. Versand ab € 5,60



Produktbeschreibung

Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangswinkel 90° AG 1 1/4" x 40 mm – Sichere Eckverbindung für Kunststoffrohre mit Gewindeanschluss

Der Itap VX Messing Klemmverbinder Übergangswinkel 90° AG 1 1/4" x 40 mm ermöglicht eine zuverlässige und dichte Verbindung zwischen Kunststoffrohren (HDPE und NDPE) und Bauteilen mit einem Außengewinde, selbst in engen Platzverhältnissen oder für Richtungsänderungen um 90°. Er ist optimal zum Durchleiten von Trinkwasser, Abwasser und anderen flüssigen Medien geeignet. Dank des hochwertigen Messings (MS 58) ist der Klemmverbinder besonders langlebig, korrosionsbeständig und druckstabil. Die präzise Klemmtechnik sorgt für eine schnelle und sichere Montage ohne zusätzliche Werkzeuge.

Eigenschaften & Vorteile:

- 90°-Übergangswinkel: Ideal für Richtungsänderungen
- Übergang auf Außengewinde: Für Gewindeanschlüsse geeignet
- Hochwertiges Material: Messing (MS 58) für hohe Beständigkeit
- Vielseitig einsetzbar: Für Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten
- Breiter Temperaturbereich: Einsetzbar von -20°C bis +120°C
- Druckstabil: Maximaler Betriebsdruck von 16 bar
- Einfache Montage: Kein Löten oder Schweißen erforderlich
- Unter- und oberirdisch verwendbar: Vielseitig einsetzbar

Aufbau des Klemmverbinders:

Der Itap VX Klemmverbinder Übergangswinkel 90° besteht aus mehreren hochwertigen Komponenten, die eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleisten:

- Gehäuse mit Außengewinde für Gewindeverbindungen
- O-Ring für zuverlässige Abdichtung
- Druckring zur gleichmäßigen Klemmkraft
- Spannring für festen Halt des Rohrs
- Verschraubung (Überwurfmutter) für eine sichere Montage

Hinweis: Beim Einsatz für Gasleitungen ist zusätzlich eine Gashülse bzw. ein Stützröhrchen erforderlich.

Technische Daten:

Größe: AG 1 1/4" x 40 mm
Material: Messing (MS 58)
Max. Betriebsdruck: 16 bar

• Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C

• Einsatzbereich: Für Trinkwasser, Abwasser und andere Flüssigkeiten

Mit diesem Klemmverbinder lassen sich Kunststoffrohre zuverlässig und dauerhaft an Gewindeanschlüsse anschließen – auch bei begrenztem Platz oder notwendigen Richtungsänderungen.