Caleffi Kappenventil 3/4" x 3/4" IG mit Entleerungshahn, für Ausdehnungsgefäße

https://www.schwarte-shop.de/kappenventil-3-4-x-3-4-ig-entleerungsleistung-kvs-1-33



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31141**

€ 21,27

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Caleffi Kappenventil 3/4" x 3/4" IG mit Entleerungshahn, für Ausdehnungsgefäße. Wird nach DIN 4751 in die Ausdehnungsleitung vor dem Membran-Ausdehnungsgefäß eingebaut: zum Absperren, Entleeren, Warten und Tauschen des Gefäßes. Die Kappe wird verplombt, damit das Ventil nicht unbeabsichtigt geschlossen wird.

Serie	Caleffi 5580
Anschlüsse	3/4" Innengewinde auf beiden Seiten
Freier Querschnitt	20 mm
Entleerungsleistung	1,33 m³/h bei 1,5 bar Anlagendruck
Druck	PN 10, max. Betriebsdruck 6 bar
Temperatur	max. 85 °C
Medium	Wasser
Einsatz	bis 350 kW Nennwärmeleistung ohne Berechnung (DIN 4751)
Werkstoffe	Pressmessing CW617N; Handrad aus wärmedämmendem Polyacetal

Vordruck prüfen ohne die Anlage zu entleeren

1. Plombe entfernen, Kappe abnehmen und das Ventil schließen.
2. Das Ausdehnungsgefäß über den Entleerungshahn entleeren.
3. Vordruck messen und bei Bedarf mit Stickstoff auf den Wert vom Typschild auffüllen.
4. Ventil langsam öffnen, Kappe aufsetzen und wieder verplomben.

Wichtig

- Den Auslauf des Entleerungshahns nach unten ausrichten. Verplomben lässt sich die Kappe nur bei geöffnetem Ventil.

Alle Ausdehnungsgefäße und Zubehör: Ausdehnungsgefäße.