Kaiflex HTplus Kautschuk-Isolierung 100 % GEG 15 x 20 mm, Länge 2 m

https://www.schwarte-shop.de/kautschuk-isolierung-100-enev-15-x-20-mm-laenge-2-m



Artikelnummer: **52024**

€ 5,07

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Kaiflex HTplus Kautschuk-Isolierung 100 % GEG 15 x 20 mm, Länge 2 m. Rohrisolierung aus Kautschuk für Heizungs- und Warmwasserleitungen. Sie erfüllt 100 % der Mindestdämmung nach Gebäudeenergiegesetz (GEG, früher EnEV).

Für Rohre	Außendurchmesser 15 mm
Dämmdicke	20 mm (Angabe nach GEG)
GEG	100 % der Mindestdämmung
Werkstoff	geschlossenzelliger Elastomer-Schaum auf Basis Synthesekautschuk, grau
Wärmeleitfähigkeit	?40 ? 0,038 W/(m·K)
Temperatur	+8 bis +105 °C
Brandklasse	BL-s3,d0 bis CL-s3,d0
Lieferform	geschlossener Schlauch, 2 m

Wichtig

- 50 % gilt laut GEG zum Beispiel in Wand- und Deckendurchbrüchen, an Kreuzungen und Verbindungsstellen; sonst sind für Heizungs- und Warmwasserleitungen 100 % vorgeschrieben.
- Längsnaht und Stöße mit Kautschuk-Kleber verkleben, damit die Dämmung geschlossen ist.

Alle Rohrisolierungen: Isolierung.