Kesselverteiler Typ HV-3 mit Isolierung, für 3 Heizkreise

https://www.schwarte-shop.de/kesselverteiler-typ-hv-3-isolierung-3-heizkreise



Artikelnummer: **31177**

€ 180,76

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Heizkreisverteiler in Kompaktbauweise: Vor- und Rücklauf sind in einem Körper vereint, die Vorlaufkammer liegt in der Rücklaufkammer. Unten wird der Kessel angeschlossen, oben die 3 Heizgruppen nebeneinander.

Heizkreise	3
Kesselanschlüsse	unten, 1" (DN 25) Außengewinde-Nippel
Gruppenanschlüsse	oben, 1" (DN 25) Außengewinde-Nippel
Achsabstand	125 mm (Vorlauf/Rücklauf und Gruppen)
Leistung	bis 50 kW bei ?t 20 K
Durchsatz	bis 2,3 m³/h
Betriebsdruck	max. 6 bar
Vorlauftemperatur	max. 90 °C
Ausführung	Stahl, druckgeprüft, verzinkt
Isolierung	25 mm mit verzinktem Stahlblechmantel, Vor-/Rücklauf eingeprägt
Maße	Länge 758 mm, Höhe 166 mm, Tiefe 114 mm

Passende Wandbefestigung: H-HV 100 oder H-HV 150.

Alle Verteiler, Weichen und Halter: Kesselverteiler.