

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 16.12.25 07:00:43

KG Abzweig DN 125/125, 87 Grad

https://www.schwarte-shop.de/kg-abzweig-dn-125-125-87-grad



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 49602

€ 6,94 inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

KG Abzweig DN 125/125, 87° - Präzise Abzweigung für Abwassersysteme

Der KG Abzweig DN 125/125, 87° ist ein essenzielles Formteil für die fachgerechte Verzweigung von Abwasserleitungen. Gefertigt aus hochwertigem PVC-U, bietet dieser Abzweig eine lange Lebensdauer, hohe Stabilität und optimale Korrosionsbeständigkeit. Die präzise 87°-Krümmung ermöglicht eine effiziente Richtungsänderung im Rohrsystem, ideal für senkrechte Anschlüsse. Die werkseitig integrierte SBR-Dichtung nach DIN EN 681 sorgt für eine dauerhaft dichte Verbindung. Der Abzweig ist 100 % recyclingfähig, verfügt über eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren und wird mit einer 25-jährigen Garantie geliefert.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Präziser 87°-Abzweig: Optimale Flussführung für Abwassersysteme.
- Hochwertiges PVC-U: Langlebig, chemikalienbeständig und robust.
- Integrierte SBR-Dichtung: Werkseitige Dichtheit nach DIN EN 681.
- Nachhaltig & langlebig: 100 Jahre Lebensdauer & 100 % recyclingfähig.
- Umfassende Garantie: 25 Jahre Herstellergarantie.

Technische Details:

• Nennweite: DN 125/125

• Material: PVC-U

• Farbe: Orangebraun (RAL 8023)

• Winkel: 87°

• Norm: DIN EN 1401-1

• Dichtung: Werkseitig eingelegte SBR-Dichtung

• Lebensdauer: Bis zu 100 Jahre

• Garantie: 25 Jahre

• Recyclingfähig: Ja, zu 100 %

• Einsatzbereich: Erdverlegte Abwasserleitungen

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der KG Abzweig DN 125/125, 87° eignet sich ideal für:

- Verzweigung von erdverlegten Abwasserleitungen
- Kanalrohrsysteme im Hoch- und Tiefbau
- Effiziente Ableitung von Schmutz- & Regenwasser
- Dichte und sichere Verbindung innerhalb von Abwassersystemen
- Montage gemäß DIN EN 1610 für professionelle Installationen

Dank seiner stabilen Konstruktion, der geprüften Dichtheit und der hervorragenden chemischen Beständigkeit ist dieser KG-Abzweig die perfekte Wahl für eine langlebige und sichere Abwasserinstallation. Zuverlässige Qualität für höchste Anforderungen!