

## **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 22:51:58

# KG Abzweig DN 160/125, 87 Grad

https://www.schwarte-shop.de/kg-abzweig-dn-160-125-87-grad



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 49604

**€ 7,94**inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60** 



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

#### Produktbeschreibung

## KG Abzweig DN 200/200, 87° - Präzise Abzweigung für Abwassersysteme

Der KG Abzweig DN 200/200, 87° ist ein essenzielles Formteil für die fachgerechte Verzweigung von Abwasserleitungen. Gefertigt aus \*\*hochwertigem PVC-U\*\*, bietet dieser Abzweig eine \*\*lange Lebensdauer, hohe Stabilität und optimale Korrosionsbeständigkeit\*\*. Die präzise \*\*87°-Krümmung\*\* ermöglicht eine effiziente Richtungsänderung im Rohrsystem, ideal für senkrechte Anschlüsse. Die werkseitig integrierte \*\*SBR-Dichtung\*\* nach DIN EN 681 sorgt für eine dauerhaft dichte Verbindung. Der Abzweig ist \*\*100 % recyclingfähig\*\*, verfügt über eine \*\*Lebensdauer von bis zu 100 Jahren\*\* und wird mit einer \*\*25-jährigen Garantie\*\* geliefert.

### Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Präziser 87°-Abzweig: Optimale Flussführung für Abwassersysteme.
- Hochwertiges PVC-U: Langlebig, chemikalienbeständig und robust.
- Integrierte SBR-Dichtung: Werkseitige Dichtheit nach DIN EN 681.
- Nachhaltig & langlebig: 100 Jahre Lebensdauer & 100 % recyclingfähig.
- Umfassende Garantie: 25 Jahre Herstellergarantie.

#### **Technische Details:**

• Nennweite: DN 200/200

• Material: PVC-U

• Farbe: Orangebraun (RAL 8023)

• Winkel: 87°

• Norm: DIN EN 1401-1

• Dichtung: Werkseitig eingelegte SBR-Dichtung

• Lebensdauer: Bis zu 100 Jahre

• Garantie: 25 Jahre

• Recyclingfähig: Ja, zu 100 %

• Einsatzbereich: Erdverlegte Abwasserleitungen

## Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der KG Abzweig DN 200/200, 87° eignet sich ideal für:

- Verzweigung von erdverlegten Abwasserleitungen
- Kanalrohrsysteme im Hoch- und Tiefbau
- Effiziente Ableitung von Schmutz- & Regenwasser
- Dichte und sichere Verbindung innerhalb von Abwassersystemen
- Montage gemäß DIN EN 1610 für professionelle Installationen

Dank seiner **stabilen Konstruktion**, der **geprüften Dichtheit** und der \*\*hervorragenden chemischen Beständigkeit\*\* ist dieser KG-Abzweig die perfekte Wahl für eine langlebige und sichere Abwasserinstallation. **Zuverlässige Qualität für höchste Anforderungen!**