# KG Abzweig DN 250/250, 87 Grad

https://www.schwarte-shop.de/kg-abzweig-dn-250-250-87-grad



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49610**

**€ 70,46**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate

**Produktbeschreibung**

**KG Abzweig DN 250/250, 87 Grad.** Der Abzweig 87° bindet eine weitere Leitung rechtwinklig an.

| | |
|---|---|
| Nennweite | DN 250 (DN/OD: Außendurchmesser in mm) |
| Winkel | 87° |
| Werkstoff | PVC-U (Hart-PVC) |
| Farbe | orangebraun (RAL 8023) |
| Norm | DIN EN 1401-1 |
| Dichtung | werkseitig eingelegter SBR-Dichtring nach DIN EN 681-1 |
| Verlegung | nach DIN EN 1610 und DIN 1986-100 |

## Einsatzbereiche

- Grundleitungen im Erdreich unter und neben dem Gebäude
- Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zum Anschluss an den Kanal
- Übergang von der Hausentwässerung (HT-Rohr) auf die Grundleitung

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und außen anfasen.
2. Dichtring und Spitzende sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Spitzende bis zum Anschlag in die Muffe schieben.
4. Leitung mit gleichmäßigem Gefälle auf ein steinfreies, verdichtetes Auflager legen und seitlich lagenweise verfüllen.

**Wichtig**

- Nur für die Verlegung im Erdreich – im Gebäude HT-Rohr verwenden. Rohre und Formteile nicht längere Zeit in der Sonne lagern.

- Für den Anschluss an den öffentlichen Kanal gelten die Vorgaben Ihres Netzbetreibers.

Alle Rohre und Formteile: KG-Abflussprogramm.