KG Bogen DN 250, 15 Grad

https://www.schwarte-shop.de/kg-bogen-dn-250-15-grad



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49527**

€ 29,22

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

KG Bogen DN 250, 15 Grad. Der Bogen ändert die Richtung der Grundleitung. Flache Winkel gleichen Versätze aus; für einen 90°-Richtungswechsel besser zwei 45°-Bögen setzen, das fließt besser und lässt sich leichter reinigen.

Nennweite	DN 250 (DN/OD: Außendurchmesser in mm)
Winkel	15°
Werkstoff	PVC-U (Hart-PVC)
Farbe	orangebraun (RAL 8023)
Norm	DIN EN 1401-1
Dichtung	werkseitig eingelegter SBR-Dichtring nach DIN EN 681-1
Verlegung	nach DIN EN 1610 und DIN 1986-100

Einsatzbereiche

- Grundleitungen im Erdreich unter und neben dem Gebäude
- Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zum Anschluss an den Kanal
- Übergang von der Hausentwässerung (HT-Rohr) auf die Grundleitung

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und außen anfasen.
2. Dichtring und Spitzende sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Spitzende bis zum Anschlag in die Muffe schieben.
4. Leitung mit gleichmäßigem Gefälle auf ein steinfreies, verdichtetes Auflager legen und seitlich lagenweise verfüllen.

Wichtig

- Nur für die Verlegung im Erdreich – im Gebäude HT-Rohr verwenden. Rohre und Formteile nicht längere Zeit in der

Sonne lagern.
- Für den Anschluss an den öffentlichen Kanal gelten die Vorgaben Ihres Netzbetreibers.

Alle Rohre und Formteile: KG-Abflussprogramm.