KG Muffenstopfen DN 250

https://www.schwarte-shop.de/kg-muffenstopfen-dn-250



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49551**

€ 19,44

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

KG Muffenstopfen DN 250. Der Muffenstopfen wird in eine freie Muffe gesteckt und verschließt sie dicht, zum Beispiel einen Reserveanschluss am Abzweig.

Nennweite	DN 250 (DN/OD: Außendurchmesser in mm)
Werkstoff	PVC-U (Hart-PVC)
Farbe	orangebraun (RAL 8023)
Norm	DIN EN 1401-1
Verlegung	nach DIN EN 1610 und DIN 1986-100

Einsatzbereiche

- Grundleitungen im Erdreich unter und neben dem Gebäude
- Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zum Anschluss an den Kanal
- Übergang von der Hausentwässerung (HT-Rohr) auf die Grundleitung

Wichtig

- Nur für die Verlegung im Erdreich – im Gebäude HT-Rohr verwenden. Rohre und Formteile nicht längere Zeit in der Sonne lagern.
- Für den Anschluss an den öffentlichen Kanal gelten die Vorgaben Ihres Netzbetreibers.

Alle Rohre und Formteile: KG-Abflussprogramm.