# KG Reduzierung Übergangsmuffe DN 200/160

https://www.schwarte-shop.de/kg-reduzierung-uebergangsmuffe-dn-200-160



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49562**

**€ 5,96**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**KG Reduzierung Übergangsmuffe DN 200/160.** Die Übergangsmuffe (Reduzierung) verbindet zwei Leitungen unterschiedlicher Größe.

| | |
|---|---|
| Nennweite | DN 200 / DN 160 (DN/OD: Außendurchmesser in mm) |
| Anschlüsse | Spitzende DN 200, Muffe DN 160 |
| Werkstoff | PVC-U (Hart-PVC) |
| Farbe | orangebraun (RAL 8023) |
| Norm | DIN EN 1401-1 |
| Dichtung | werkseitig eingelegter SBR-Dichtring nach DIN EN 681-1 |
| Verlegung | nach DIN EN 1610 und DIN 1986-100 |

## Einsatzbereiche

- Grundleitungen im Erdreich unter und neben dem Gebäude
- Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zum Anschluss an den Kanal
- Übergang von der Hausentwässerung (HT-Rohr) auf die Grundleitung

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und außen anfasen.
2. Dichtring und Spitzende sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Spitzende bis zum Anschlag in die Muffe schieben.
4. Leitung mit gleichmäßigem Gefälle auf ein steinfreies, verdichtetes Auflager legen und seitlich lagenweise verfüllen.

**Wichtig**

- Nur für die Verlegung im Erdreich – im Gebäude HT-Rohr verwenden. Rohre und Formteile nicht längere Zeit in der

Sonne lagern.
- Für den Anschluss an den öffentlichen Kanal gelten die Vorgaben Ihres Netzbetreibers.

Alle Rohre und Formteile: KG-Abflussprogramm.