KG Rohr mit Steckmuffe und Gummidichtring DN 110 x 500 mm

https://www.schwarte-shop.de/kg-rohr-steckmuffe-dn-110-x-500-mm



Artikelnummer: **49497**

€ 3,55

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

KG Rohr mit Steckmuffe und Gummidichtring DN 110 x 500 mm. Das KG-Rohr mit angeformter Steckmuffe ist das Grundelement der Grundleitung im Erdreich. Die Rohre werden ineinandergesteckt – das Spitzende in die Muffe des nächsten Teils.

Nennweite	DN 110 (DN/OD: Außendurchmesser in mm)
Baulänge	500 mm
Werkstoff	PVC-U (Hart-PVC)
Farbe	orangebraun (RAL 8023)
Rohrtyp	KGEM-Coex-Rohr, Ringsteifigkeit SN 4
Dichtung	werkseitig eingelegter SBR-Dichtring nach DIN EN 681-1
Verlegung	nach DIN EN 1610 und DIN 1986-100

Einsatzbereiche

- Grundleitungen im Erdreich unter und neben dem Gebäude
- Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zum Anschluss an den Kanal
- Übergang von der Hausentwässerung (HT-Rohr) auf die Grundleitung

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und außen anfasen.
2. Dichtring und Spitzende sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Spitzende bis zum Anschlag in die Muffe schieben.
4. Leitung mit gleichmäßigem Gefälle auf ein steinfreies, verdichtetes Auflager legen und seitlich lagenweise verfüllen.

Wichtig

- Nur für die Verlegung im Erdreich – im Gebäude HT-Rohr verwenden. Rohre und Formteile nicht längere Zeit in der Sonne lagern.
- Für den Anschluss an den öffentlichen Kanal gelten die Vorgaben Ihres Netzbetreibers.

Alle Rohre und Formteile: KG-Abflussprogramm.