

Kupfer Lötfitting Bogen 180° (i/i) 12 mm

<https://www.schwarte-shop.de/kupfer-loetfitting-bogen-180-i-i-12-mm>



Artikelnummer: 12145

€ 3,33

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Kupfer Lötfitting Bogen 180° (i/i) 12 mm – Typ 5060

Der **Kupfer Lötfitting Bogen 180° (i/i) 12 mm** ist die ideale Lösung für **platzsparende Rohrführungen** in Heizungs-, Trinkwasser-, Gas- und Kälteinstallationen. Durch seine präzise 180°-Biegung ermöglicht er eine **strömungsoptimierte und effiziente Rohrverlegung**. Der aus hochwertigem **Kupfer nach DIN EN 1254-1** gefertigte Fitting erfüllt alle technischen Anforderungen für langlebige und sichere Verbindungen. Dank **DVGW-Zertifizierung** und Einhaltung der **UBA-Positivliste** ist er für den Einsatz in Trinkwasserleitungen bestens geeignet.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Platzsparende Rohrführung:** 180°-Biegung für kompakte Installationen.
- **Hochwertiges Material:** Kupfer nach DIN EN 1254-1 für zuverlässige Verbindungen.
- **Trinkwasserzulassung:** Entspricht den UBA-Richtlinien für sicheres Trinkwasser.
- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für Heizung, Kälte, Gas und Druckluft.
- **Hohe Temperaturbeständigkeit:** Max. Mediumtemperatur bis 110°C.

Technische Details:

- **Material:** Kupfer
- **Norm:** DIN EN 1254-1
- **Geeignet für:** Kupferrohre nach DIN EN 1057
- **Max. Mediumtemperatur:** 110°C
- **Für Trinkwasser:** Nach UBA-Richtlinien einsetzbar
- **DVGW-zertifiziert:** Ja
- **Größe:** 12 mm
- **Anschluss:** Beidseitige Lötstufe (i/i)

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der **Kupfer Lötfitting Bogen 180° (i/i) 12 mm** eignet sich ideal für:

- Trinkwasserinstallationen gemäß UBA-Positivliste
- Heizungs-, Kälte- und Klimasysteme
- Gas- und Flüssiggasinstallationen (DVGW-konform)
- Druckluftanlagen (ölfrei und trocken)