

Kupfer Lötfitting Überbogen (i/a) 12 mm

<https://www.schwarte-shop.de/kupfer-loetfitting-ueberbogen-i-a-12-mm>

Artikelnummer: 12138



€ 4,77

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Kupfer Lötfitting Überbogen 12 mm (i x a) – Typ 5086

Der **Kupfer Lötfitting Überbogen 12 mm (i x a)** ist eine hochwertige Verbindungslösung für **Trinkwasser-, Heizungs-, Gas- und Kälteinstallationen**. Dank seiner **asymmetrischen Bauform** (innen x außen) ermöglicht er eine **platzsparende und strömungsoptimierte Rohrführung**. Der Fitting besteht aus hochwertigem **Kupfer nach DIN EN 1254-1** und erfüllt höchste Qualitätsstandards für eine langlebige und sichere Installation. Die **DVGW-Zertifizierung** und die Einhaltung der **UBA-Positivliste** bestätigen seine Eignung für den Einsatz in Trinkwasserleitungen.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Zertifizierte Qualität:** DVGW-zugelassen und für Trinkwasserinstallationen geeignet.
- **Hochwertiges Material:** Kupfer gemäß DIN EN 1254-1 für eine lange Lebensdauer.
- **Platzsparende Bauform:** Überbogen (i x a) für strömungsoptimierte Verbindungen.
- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für Heizungs-, Kälte-, Trinkwasser- und Gasanlagen.
- **Hohe Temperaturbeständigkeit:** Max. Mediumtemperatur bis 110°C.

Technische Details:

- **Material:** Kupfer
- **Norm:** DIN EN 1254-1
- **Geeignet für:** Kupferrohre nach DIN EN 1057
- **Max. Mediumtemperatur:** 110°C
- **Für Trinkwasser geeignet:** Nach UBA-Richtlinien einsetzbar
- **DVGW-zertifiziert:** Ja
- **Größe:** 12 mm
- **Anschluss:** Innen x Außen (i x a)

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der **Kupfer-Lötfitting Überbogen 12 mm** eignet sich ideal für:

- Trinkwasserinstallationen gemäß UBA-Positivliste
- Heizungs-, Kälte- und Klimasysteme
- Gas- und Flüssiggasinstallationen (DVGW-konform)
- Druckluftanlagen (ölfrei und trocken)