

Kupfer Lötfitting Überbogen (i/i) 15 mm

<https://www.schwarte-shop.de/kupfer-loetfitting-ueberbogen-i-i-15-mm>

Artikelnummer: 12134



€ 3,93

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Kupfer Lötfitting Überbogen 15 mm (i x i) – Typ 5085

Der **Kupfer-Lötfitting Überbogen (i x i)** ist die ideale Lösung für **reibunglose Rohrverbindungen** in Heizungs-, Trinkwasser-, Gas- und Kälteinstallationen. Dank seiner hochwertigen **Kupferkonstruktion** nach **DIN EN 1254-1** bietet dieser Fitting eine langlebige, sichere und normgerechte Verbindung für Kupferrohre gemäß **DIN EN 1057**. Die Bauform ermöglicht eine saubere Rohrführung, insbesondere in beengten Einbausituationen. Die **DVGW-Zertifizierung** sowie die Einhaltung der **UBA-Positivliste** bestätigen die Eignung für Trinkwasserinstallationen.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Zertifizierte Qualität:** DVGW-zugelassen und UBA-konform für Trinkwasser.
- **Hochwertiges Material:** Kupfer gemäß DIN EN 1254-1 für hohe Langlebigkeit.
- **Vielseitig einsetzbar:** Geeignet für Trinkwasser, Heizung, Gas und Kälte.
- **Optimale Rohrführung:** Überbogen-Form für platzsparende Installationen.
- **Hohe Temperaturbeständigkeit:** Max. Mediumtemperatur bis 110°C.

Technische Details:

- **Norm:** DIN EN 1254-1
- **Geeignet für:** Kupferrohre nach DIN EN 1057
- **Max. Mediumtemperatur:** 110°C
- **Für Trinkwasser geeignet:** Gemäß UBA-Positivliste
- **DVGW-zertifiziert:** Ja

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der **Kupfer-Lötfitting Überbogen 15 mm (i/i)** eignet sich ideal für:

- Trinkwasserinstallationen gemäß UBA-Positivliste
- Heizungs-, Kälte- und Klimasysteme
- Gas- und Flüssiggasinstallationen (DVGW-konform)
- Druckluftanlagen (ölfrei und trocken)