Kupferrohr 12 x 1,0 mm, Ring 25 m

https://www.schwarte-shop.de/kupferrohr-12-x-1-0-mm-blank-weich-ring-25-m-dvgw-geprueft



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **12514**

€ 162,15

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Kupferrohr 12 x 1,0 mm, Ring 25 m. Weiches Kupferrohr im Ring – lässt sich von Hand biegen und ohne viele Verbindungen verlegen, etwa für Anschlussleitungen.

Rohr	12 x 1,0 mm (Außendurchmesser x Wandstärke)
Innendurchmesser	10,0 mm
Gewicht	ca. 0,31 kg je Meter
Werkstoff	Kupfer, blank
Zustand	weich (R220)
Ausführung	RAL-Kupferrohr (RAL-Gütezeichen)
Norm	DIN EN 1057, DVGW
Trinkwasser	geeignet gemäß UBA-Positivliste
Biegen	Von Hand oder mit Biegefeder biegbar.
Lieferform	Ring 25 m

Verbinden

- Kupfer-Lötfittinge – weichlöten; Hartlöten ist bei Trinkwasser bis 28 mm nicht zulässig
- Viega Profipress – pressen ohne Flamme
- Tectite classic – stecken ohne Werkzeug

Wichtig

- Rohr rechtwinklig mit dem Rohrabschneider ablängen und innen und außen entgraten.
- Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion.

Passend dazu

- Rohrabschneider für Kupferrohr
- Fittinglot und Lötpaste

Alle Rohre: Rohrleitungen.