Kupferrohr ummantelt 15 x 1,0 mm, Ring 25 m

https://www.schwarte-shop.de/kupferrohr-15-x-1-0-mm-ummantelt-weich-ring-25-m-ral-dvgw-geprueft



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **12522**

€ 335,63

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 0,00**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Kupferrohr ummantelt 15 x 1,0 mm, Ring 25 m. Weiches Kupferrohr mit Kunststoffmantel im Ring – der Mantel schützt das Rohr bei der Verlegung unter Putz oder im Estrich.

Rohr	15 x 1,0 mm (Außendurchmesser x Wandstärke)
Innendurchmesser	13,0 mm
Gewicht	ca. 0,39 kg je Meter (Kupfer ohne Mantel)
Werkstoff	Kupfer, mit Kunststoffmantel
Zustand	weich (R220)
Ausführung	RAL-Kupferrohr (RAL-Gütezeichen)
Norm	DIN EN 1057, DVGW
Trinkwasser	geeignet gemäß UBA-Positivliste
Biegen	Von Hand oder mit Biegefeder biegbar.
Lieferform	Ring 25 m

Verbinden

- Kupfer-Lötfittinge – weichlöten; Hartlöten ist bei Trinkwasser bis 28 mm nicht zulässig
- Viega Profipress – pressen ohne Flamme
- Tectite classic – stecken ohne Werkzeug

Wichtig

- Rohr rechtwinklig mit dem Rohrabschneider ablängen und innen und außen entgraten.
- Verzinkten Stahl in Fließrichtung nicht hinter Kupfer einbauen – sonst droht Korrosion.

Passend dazu

- Rohrabschneider für Kupferrohr
- Fittinglot und Lötpaste

Alle Rohre: Rohrleitungen.