Technik, die einfach verbindet.




Seit über 70 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.


Vorteile auf einen Blick:

- stabile 2-Komponenten-Lösung (hart/weich)
- besonders montagefreundlich
- Dehnzonenmanschette: 150x150mm, Dehnzonendurchmesser: Ø 50mm und Lochdurchmesser: Ø 20 mm
- dichtet nach innen und außen
- leicht zu kürzen
- passend für fast alle handelsüblichen ½" Baustopfen und ½" Wandscheiben
- gezieltes Auffangen von austreten-dem und fließendem Wasser
- keine Zerstörung der Abdichtung durch das Entfernen des Baustopfens
- dauerhafter Spritzschutz
- problemloser nachträglicher . Armaturenwechsel

Montagemöglichkeiten:



a: Für den Trockenbau



OHA-DICHTFIX NACH DIN 18534-1





Art.-Nr. 6635 OHA-Dichtfix 1/2"

- 2-Komponenten-Lösung (hart/weich)
- Besonders Montagefreundlich

OHA-Dichtfix-Abdichtungshülsen

ArtNr.	Farbe:	Beschreibung:
6635	gelb/schwarz	OHA-Dichtfix 1/2" zur Verwendung von Bau-
		stopfen
6615	blau/schwarz	OHA-Dichtfix 3/4" zur Verwendung von Bau-
		stopfen





Art.-Nr. 6611

OHA-Dehnzonenmanschette

OHA-Dehnzonenmanschette

ArtNr.	Farbe:	Beschreibung:
6611	anthrazit	Dehnzonenmanschette
		150 x 150 x 0,6 mm



OHA-Dichtfix-Kombi-Paket

Beschreibung: Art.-Nr. Menge: Dichtfix Bauhülsen 6660 8 Stück Art.-Nr. 6660 4 Stück Messing Baustopfen 1/2" rot 4 Stück Messing Baustopfen 1/2" blau



