

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 18:21:39

Messing Gewindetülle AG DN 10 (3/8") - 6 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-10-3-8-6-mm



€ 2,28

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Artikelnummer: 14177

→ !── WARENKORB

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 3/8" 6 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 3/8" und 6 mm Tülle bietet eine langlebige und zuverlässige Lösung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Sie besteht aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste und erfüllt die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine sichere Abdichtung und einfache Montage.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für optimale Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für effizienten Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

• Material: Messing

• Gewinde: G 3/8" Außengewinde (konisch)

• Tülle: 6 mm • Länge: 36 mm

• Schlüsselweite: 19 mm

Innenkonus: 45°
 NW: 7,2 = 40 mm²

Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 80°C

- Form: Gerade, 1-teilig
- Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 3/8" 6 mm ist die ideale Wahl für professionelle Anwendungen in Trinkwasser-, Luft- und Industriesystemen. Sie bietet eine sichere, langlebige und normgerechte Verbindung.