


Messing Gewindetülle AG DN 10 (3/8") - 6 mm

<https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-10-3-8-6-mm>

Artikelnummer: 14177



€ 2,28

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 3/8" 6 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 3/8" und 6 mm Tülle bietet eine langlebige und zuverlässige Lösung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Sie besteht aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste und erfüllt die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine sichere Abdichtung und einfache Montage.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für optimale Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für effizienten Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

- **Material:** Messing
- **Gewinde:** G 3/8" Außengewinde (konisch)
- **Tülle:** 6 mm
- **Länge:** 36 mm
- **Schlüsselweite:** 19 mm
- **Innenkonus:** 45°
- **NW:** 7,2 = 40 mm²
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur:** 80°C

- **Form:** Gerade, 1-teilig
- **Trinkwasserzulassung:** Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 3/8" 6 mm ist die ideale Wahl für professionelle Anwendungen in Trinkwasser-, Luft- und Industriesystemen. Sie bietet eine sichere, langlebige und normgerechte Verbindung.