

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 18.11.25 06:02:47

Messing Gewindetülle AG DN 10 (3/8") - 8 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-10-3-8-8-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 2,43

Artikelnummer: 14178

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60

Lieferzeit ca. 1-3 Tage



Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 3/8" 8 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 3/8" und 8 mm Tülle bietet eine langlebige und zuverlässige Verbindung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Sie besteht aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste und erfüllt die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien. Der integrierte 45° Innenkonus gewährleistet eine sichere Abdichtung und eine präzise Montage.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für optimale Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für effizienten Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

• Material: Messing

• Gewinde: G 3/8" Außengewinde (konisch)

• Tülle: 8 mm • Länge: 36 mm

• Schlüsselweite: 19 mm

Innenkonus: 45°
 NW: 7,2 = 40 mm²

Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 80°C

- Form: Gerade, 1-teilig
- Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 3/8" 8 mm ist ideal für professionelle Anwendungen in Trinkwasser-, Luft- und Industriesystemen. Sie gewährleistet eine sichere, langlebige und normgerechte Verbindung.