

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 13.12.25 15:04:44

Messing Gewindetülle AG DN 15 (1/2") - 13 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-15-1-2-13-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 5,26

Artikelnummer: 14183

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € **5,60**

Lieferzeit ca. 1-3 Tage



Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 1/2" 13 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/2" und 13 mm Tülle ist eine hochwertige Lösung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Gefertigt aus langlebigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine sichere Abdichtung und eine präzise Montage.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für zuverlässige Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für optimalen Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

• Material: Messing

• Gewinde: G 1/2" Außengewinde (konisch)

Tülle: 13 mmLänge: 46 mm

• Schlüsselweite: 24 mm

Innenkonus: 45°
 NW: 7.2 = 40 mm²

Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 80°C

• Form: Gerade, 1-teilig

Die Messing Gewindetülle AG G 1/2" 13 mm ist ideal für professionelle Anwendungen in Trinkwasser-, Luft- und Industriesystemen. Sie gewährleistet eine sichere, langlebige und normgerechte Verbindung.