

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 21:31:45

Messing Gewindetülle AG DN 6 (1/8") - 6 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-6-1-8-6-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 14170

€ 1,54

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60

22gi. Versaria ab **C 3,00**



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 1/8" 6 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/8" und 6 mm Tülle bietet eine langlebige, sichere Verbindung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Gefertigt aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien und überzeugt durch hohe Beständigkeit gegenüber Druck und Temperatur. Dank des Innenkonus mit 45° ermöglicht die Tülle eine präzise Abdichtung und zuverlässige Verbindung.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Ideal für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme
- Mit Innenkonus 45° für präzise Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für optimale Durchflussleistung
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

Material: Messing

• Gewinde: G 1/8" Außengewinde (konisch)

Tülle: 6 mmLänge: 33 mm

• Schlüsselweite: 14 mm

Innenkonus: 45°
NW: 7,2 = 40 mm²

• Max. Arbeitsdruck: 10 bar

• Max. Mediumtemperatur: 80°C

• Form: Gerade, 1-teilig

• Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/8" 6 mm ist die ideale Lösung für sichere und normgerechte Verbindungen in Wasser-, Luft- und Industriesystemen. Perfekt für professionelle Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.