

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 04.11.25 01:01:00

Messing Gewindetülle AG DN 6 (1/8") - 8 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-6-1-8-8-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 1.76

Artikelnummer: 14171

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 1/8" 8 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/8" und 8 mm Tülle ist die ideale Lösung für eine sichere und langlebige Verbindung in Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesystemen. Sie besteht aus hochwertigem Messing und entspricht der UBA-Positivliste, womit sie den aktuellen EU-Richtlinien für Trinkwasser entspricht. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für sichere Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für optimalen Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

• Material: Messing

• Gewinde: G 1/8" Außengewinde (konisch)

• Tülle: 8 mm • Länge: 33 mm

• Schlüsselweite: 14 mm

Innenkonus: 45°
 NW: 7,2 = 40 mm²

Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 80°C

- Form: Gerade, 1-teilig
- Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/8" 8 mm bietet eine sichere, langlebige und normgerechte Lösung für den Einsatz in Wasser-, Luft- und Industriesystemen. Perfekt für professionelle Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.