

## Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 04.11.25 01:03:57

# Messing Gewindetülle AG DN 6 (1/8") - 9 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-6-1-8-9-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 14172

€ 0,75 inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

#### Produktbeschreibung

## Messing Gewindetülle AG G 1/8" 9 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/8" und 9 mm Tülle ist eine hochwertige Verbindungslösung für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme. Gefertigt aus langlebigem Messing gemäß UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Richtlinien für Trinkwasser. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine sichere Abdichtung und zuverlässige Montage.

### Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für sichere Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für optimalen Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

#### **Technische Details:**

• Material: Messing

• Gewinde: G 1/8" Außengewinde (konisch)

Tülle: 9 mmLänge: 33 mm

• Schlüsselweite: 14 mm

Innenkonus: 45°
 NW: 7,2 = 40 mm²

Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 80°C

• Form: Gerade, 1-teilig

• Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/8" 9 mm ist die ideale Wahl für sichere und langlebige Verbindungen in Wasser-, Luftund Industriesystemen. Perfekt für professionelle Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.