

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 18.11.25 12:16:13

Messing Gewindetülle AG DN 8 (1/4") - 6 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-ag-dn-8-1-4-6-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 14174

€ 1,96

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle AG G 1/4" 6 mm

Die Messing Gewindetülle mit Außengewinde G 1/4" und 6 mm Tülle ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für Verbindungen in Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesystemen. Gefertigt aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Richtlinien für Trinkwasseranwendungen. Der integrierte 45° Innenkonus sorgt für eine sichere Abdichtung und eine präzise Montage.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Mit Innenkonus 45° für zuverlässige Abdichtung
- NW 7,2 = 40 mm² für optimalen Durchfluss
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

• Material: Messing

• Gewinde: G 1/4" Außengewinde (konisch)

• Tülle: 6 mm • Länge: 35 mm

• Schlüsselweite: 17 mm

Innenkonus: 45°
 NW: 7,2 = 40 mm²

Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 80°C

- Form: Gerade, 1-teilig
- Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle AG G 1/4" 6 mm eignet sich perfekt für professionelle Anwendungen in Trinkwasser- und Druckluftsystemen sowie in der Industrie. Sie bietet eine langlebige, sichere und normgerechte Verbindung.