Messing Spitzmuffe IG 1/2" x AG 1/4"

https://www.schwarte-shop.de/messing-spitzmuffe-ig-1-2-x-ag-1-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **14244**

€ 1,24

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Messing Spitzmuffe DN 15 (1/2") x DN 8 (1/4")

Die hochwertigen und langlebigen Messing Gewindefittings sind für den Einsatz in Heizungs- und Sanitäranlagen geeignet. Aber auch für Regenwasseranlagen und Rohrinstallationen, die mit einem Wasser-Glykol-Gemisch (Wasser mit Frostschutzzusatz) betrieben werden.

Der verwendete Rohstoff erfüllt die neusten europäischen Vorschriften gemäß W 534 DVGW entsprechend dem Regelwerk für Heizungs- und Trinkwasserinstallationen.

Alle Anschlussgewinde der Messing Gewindefittings entsprechen der Vorschrift ISO 228/1. Gewinde dieser Norm sind sowohl innen als auch aussen zylindrisch (Kurzzeichen G).

Produktmerkmale:

- Maximale Betriebstemperatur: 80°C
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Werkstoff: CW617N

Anwendungsbereiche:

- Trinkwasser
- Regenwasser
- Heizung / Heizkörperanbindungen

Hinweis:

Die Gewindefittings aus Messing sind nicht kompatibel mit Eurokonus-Verschraubungen.