

## Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 04.11.25 00:54:35

# Messing Verschraubung AG/AG 1/2" flach dichtend

https://www.schwarte-shop.de/messing-verschraubung-ag-ag-1-2-flach-dichtend



Bilder und technische Details ohne Gewähr

**€ 3,74**inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60** 

Artikelnummer: 14212



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

#### Produktbeschreibung

#### Messing Verschraubung mit Dichtung, flach dichtend, AG/AG DN15 1/2 Zoll

Die hochwertigen und langlebigen Messing Gewindefittings sind für den Einsatz in Heizungs- und Sanitäranlagen geeignet. Aber auch für Regenwasseranlagen und Rohrinstallationen, die mit einem Wasser-Glykol-Gemisch (Wasser mit Frostschutzzusatz) betrieben werden.

Der verwendete Rohstoff erfüllt die neusten europäischen Vorschriften gemäß W 534 DVGW entsprechend dem Regelwerk für Heizungs- und Trinkwasserinstallationen.

Alle Anschlussgewinde der Messing Gewindefittings entsprechen der Vorschrift ISO 228/1. Gewinde dieser Norm sind sowohl innen als auch aussen zylindrisch (Kurzzeichen G).

#### Produktmerkmale:

Maximale Betriebstemperatur: 80°C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Werkstoff: CW617N

### Anwendungsbereiche:

- Trinkwasser
- Regenwasser
- Heizung / Heizkörperanbindungen

#### Hinweis:

Die Gewindefittings aus Messing sind nicht kompatibel mit Eurokonus-Verschraubungen.