

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 25.10.25 02:05:37

Muffenschieber Pressmessing MS 58, 1 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/muffenschieber-pressmessing-ms-58-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 31033

€ 15,46

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € **5,60**



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Muffenschieber Pressmessing PN 10 R 1 1/2" IG

Der Muffenschieber PN 10 aus hochwertigem Pressmessing CW 617 N ist eine robuste Absperrarmatur für Rohrleitungssysteme in Heizungs- und Sanitärinstallationen. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar und einer Mediumtemperatur von bis zu 80 °C eignet sich das Ventil ideal für den Einsatz in Wasser- und Heizungsanlagen. Dank der beidseitigen Innengewinde ist eine einfache und sichere Verschraubung gewährleistet.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Hochwertiges Material: Messing CW 617 N für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Beidseitiges Innengewinde: Einfach zu montieren und kompatibel mit Standardverbindungen.
- Druckfest: Geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar.
- Temperaturbeständig: Mediumtemperaturen bis 80 °C.
- Kompakte Bauform: Abmessungen von 54 mm Länge, 107 mm Höhe und 60 mm Durchmesser.

Technische Details:

• Produktbezeichnung: Muffenschieber Pressmessing PN 10 R 1 1/2"

• Material: Messing CW 617 N

• **Größe:** DN 40 (1 1/2")

• Oberflächenschutz: Unbehandelt

• Max. Arbeitsdruck: 10 bar

Max. Mediumtemperatur: 80 °C
Anschluss 1: Innengewinde

Ansonius 1. Innengewinde

• Anschluss 2: Innengewinde

• Abmessungen (L/H/D): 54 x 107 x 60 mm

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der Muffenschieber PN 10 ist ideal für:

- Heizungsanlagen
- Sanitärinstallationen
- Wasserverteilungssysteme
- Industrielle Rohrleitungen