

Muffenschieber Pressmessing MS 58, 1/2"

<https://www.schwarte-shop.de/muffenschieber-pressmessing-ms-58-1-2>



Artikelnummer: **31029**

€ 5,23

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab **€ 5,60**



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Muffenschieber Pressmessing PN 10 R 1/2" IG

Der **Muffenschieber PN 10** aus **hochwertigem Pressmessing CW 617 N** ist eine robuste Absperrarmatur für Rohrleitungssysteme in Heizungs- und Sanitärinstallationen. Mit einem maximalen Betriebsdruck von **10 bar** und einer Mediumtemperatur von bis zu **80 °C** eignet sich das Ventil ideal für den Einsatz in Wasser- und Heizungsanlagen. Dank der **beidseitigen Innengewinde** ist eine einfache und sichere Verschraubung gewährleistet.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Hochwertiges Material:** Messing CW 617 N für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- **Beidseitiges Innengewinde:** Einfach zu montieren und kompatibel mit Standardverbindungen.
- **Druckfest:** Geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar.
- **Temperaturbeständig:** Mediumtemperaturen bis 80 °C.
- **Kompakte Bauform:** Abmessungen von 35 mm Länge, 68 mm Höhe und 45 mm Durchmesser.

Technische Details:

- **Produktbezeichnung:** Muffenschieber Pressmessing PN 10 R 1/2"
- **Material:** Messing CW 617 N
- **Größe:** DN 15 (1/2")
- **Oberflächenschutz:** Unbehandelt
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur:** 80 °C
- **Anschluss 1:** Innengewinde
- **Anschluss 2:** Innengewinde
- **Abmessungen (L/H/D):** 35 / 68 / 45 mm

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der **Muffenschieber PN 10** ist ideal für:

- Heizungsanlagen
- Sanitärinstallationen
- Wasserverteilungssysteme
- Industrielle Rohrleitungen