Oventrop Combi 3 Rücklaufverschraubung Pressanschluss Durchgang 15 mm

https://www.schwarte-shop.de/oventrop-ruecklaufverschraubung-voreinstellung-combi-3-dg-15-mm-x-1-2-press



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **47203**

€ 12,85

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Oventrop Combi 3 Rücklaufverschraubung Pressanschluss Durchgang 15 mm. Die Rücklaufverschraubung sitzt auf der Rücklaufseite des Heizkörpers, gegenüber dem Thermostatventil. Bei der Durchgangsform liegen Rohr und Heizkörperanschluss in einer Linie – etwa bei Leitungen aus der Wand. Damit lässt sich der Heizkörper absperren, voreinstellen und entleeren, ohne die Anlage abzulassen.

Größe	1/2" x 15 mm
Bauform	Durchgang
Typ	Oventrop Combi 3, Art.-Nr. 1090474
Funktion	voreinstellbar, absperrbar, füllen und entleeren
Heizkörperseite	Außengewinde R 1/2" mit Verschraubung (Tülle und Überwurfmutter)
Rohrseite	Pressanschluss 15 mm, unverpresst undicht (Pressbacken SANHA, Geberit Mapress oder Viega Profipress)
Voreinstellung / Regulierung	Feineinstellung mit Sechskantschlüssel SW 4; bleibt beim Absperren und Entleeren erhalten
Werkstoff	Rotguss/Messing, vernickelt
Betrieb	max. 10 bar, 2 bis 120 °C
Zubehör zum Entleeren	Entleerungs- und Füllwerkzeug Oventrop 1090551

Passend dazu

- Thermostatventil für die Vorlaufseite des Heizkörpers
- Entleerungs- und Füllwerkzeug Oventrop 1090551 zum Entleeren und Füllen

Alle Teile: Rücklaufverschraubungen.